



## Cola de amarre de 2 m con amortiguador con un mosqueton de 55 mm

### Características Generales

**Producto certificado:** Norma IRAM 3622-1

Cola de amarre anticaída con amortiguador de 2m de largo.

Cinta poliéster de alta tenacidad, ancho 50mm.

1 Mosquetones con abertura de 18mm, doble traba de seguridad, zincado amarillo, para conexión a enganche dorsal de un arnés anticaída.

1 Mosquetones con abertura de 55mm, doble traba de seguridad, zincado plateado.

1 Amortiguador de caída incorporado.

### Usos Posibles

Utilizado para trabajos generales en altura donde existan riesgos de caída.

- \* Tareas de Construcción y Obra Pública.
- \* Mantenimiento de postes telefónicos, eléctricos o de TV por cable.
- \* Trabajos en Andamios y Escaleras.
- \* Industria siderúrgica .
- \* Industria pesada.

**Vea También otros Modelos:**

[DPA000101](#) - [DPA000102](#) - [DPA001102](#) -

[DPA000103](#)- [DPA001103](#)-

[DPA010103](#)(**DIeléctrico**)- [DPA000104](#)-

[DPA000108](#)(**PETROLERA**)

Protección según IRAM 3609



N/a	999
-----	-----

### **Inocuidad de los EPI**

El EPI está concebido y fabricado de tal manera, que cuando se usa conforme a las instrucciones del fabricante no ocasiona riesgos ni otros factores de molestia. Los materiales utilizados para la fabricación del mismo no producen efectos nocivos para la salud del usuario.

### **Comodidad y Eficiencia**

El EPI no ofrece obstáculos a la adaptación al usuario y su diseño permite una correcta colocación y permanencia en su posición durante el tiempo de uso.

### **Lavado y Limpieza**

El proceso de limpieza o lavado puede alterar los niveles de protección, No se recomienda.

### **Almacenamiento**

Almacenar a temperatura ambiente y en resguardo de la luz solar.

### **Transporte**

No es necesario condiciones especiales de transporte.

### **Vencimiento**

En condiciones óptimas de almacenamiento no tienen vencimiento.