

Eslinga Capacidad 3 Tn Largo 5 m Ancho 75 mm - Coeficiente Seguridad 6 IRAM 5378

Características Generales

Eslinga con una capacidad de 3 toneladas.
Posee un diámetro interno del ojal de 30 cm.

Fabricadas acorde a Norma **IRAM 5378**.
& Fabricadas en Poliéster de alta tenacidad.
Proceso de fabricación certificado bajo la norma **ISO 9001-2015**.

Coeficiente de seguridad 6.

Etiqueta identificatoria conteniendo los siguientes datos: Nombre del fabricante, Código, Longitud, Carga máxima de uso en tiro directo, Lazo, Canasto, Número de lote de fabricación, Coeficiente de seguridad, Fecha de fabricación. Certificado de calidad: Todas las eslingas son entregadas con un certificado de calidad, en las cuales se detallan los mismos datos de la etiqueta.

Rango de temperatura admitido de -40°C a +90°C.

Elongación a la carga máxima de trabajo de aproximadamente 4%

Gran Flexibilidad y excelente relación peso de la eslinga con la capacidad máxima de uso. Esto brinda gran comodidad en el manipuleo de la eslinga.

Gran durabilidad y seguridad, debido a que las fibras que ejercen el esfuerzo de izaje nunca entra en contacto con la carga. Lo que brinda gran seguridad en su utilización.



Escanee el código QR-AR para consultar el certificado y la declaración jurada correspondientes según Resolución 18/25

Formas de Montaje

CÓDIGO	LARGO	ANCHO	COEF.
DPT300075601/15	1 a 8 mts	75 mm	6

DIRECTO	LAZO	CANASTO	CANASTO		
			 120°	 90°	 45°
3000 kg	6000 kg	2400 kg	3000 kg	4200 kg	5400 kg

Color según capacidad de carga

									
 550 Kg	 760 Kg	 1000 Kg	 2000 Kg	 3000 Kg	 4000 Kg	 5000 Kg	 6000 Kg	 8000 Kg	 10000 Kg
COEF. 6	COEF. 6	COEF. 6	COEF. 6	COEF. 6	COEF. 6	COEF. 6	COEF. 6	COEF. 6	COEF. 6

Almacenamiento

Almacenar a temperatura ambiente y en resguardo de la luz solar.

Transporte

No es necesario condiciones especiales de transporte.

Vencimiento

En condiciones óptimas de almacenamiento no tienen vencimiento.