

## **Eslinga capacidad 4 Tn 2 m Ancho 100 mm - Coeficiente Seguridad 6 IRAM 5378**

### **Características Generales**

Eslinga con una capacidad de 4 toneladas.  
Posee un diámetro interno del ojal de 40 cm.

Fabricadas acorde a Norma **IRAM 5378**.  
& Fabricadas en Poliéster de alta tenacidad.  
Proceso de fabricación certificado bajo la norma **ISO 9001-2015**.

Coeficiente de seguridad 6.

Etiqueta identificatoria conteniendo los siguientes datos: Nombre del fabricante, Código, Longitud, Carga máxima de uso en tiro directo, Lazo, Canasto, Número de lote de fabricación, Coeficiente de seguridad, Fecha de fabricación. Certificado de calidad: Todas las eslingas son entregadas con un certificado de calidad, en las cuales se detallan los mismos datos de la etiqueta.

Rango de temperatura admitido de -40°C a +90°C.

Elongación a la carga máxima de trabajo de aproximadamente 4%

Gran Flexibilidad y excelente relación peso de la eslinga con la capacidad máxima de uso. Esto brinda gran comodidad en el manipuleo de la eslinga.

Gran durabilidad y seguridad, debido a que las fibras que ejercen el esfuerzo de izaje nunca entra en contacto con la carga. Lo que brinda gran seguridad en su utilización.



AR1257



Escanee el código QR-AR para consultar el certificado y la declaración jurada correspondientes según Resolución 18/25

## Formas de Montaje

| CÓDIGO           | LARGO     | ANCHO  | COEF. |
|------------------|-----------|--------|-------|
| DPT4000100601/15 | 1 a 8 mts | 100 mm | 6     |

| DIRECTO                                                                           | LAZO                                                                              | CANASTO                                                                           | CANASTO                                                                                |                                                                                       |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  120° |  90° |  45° |
| 4000 kg                                                                           | 8000 kg                                                                           | 3200 kg                                                                           | 4000 kg                                                                                | 5600 kg                                                                               | 7200 kg                                                                               |

## Color según capacidad de carga

|                                                                                          |                                                                                          |                                                                                           |                                                                                           |                                                                                           |                                                                                           |                                                                                           |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |         |          |          |          |          |         |          |          |           |
|  550 Kg |  760 Kg |  1000 Kg |  2000 Kg |  3000 Kg |  4000 Kg |  5000 Kg |  6000 Kg |  8000 Kg |  10000 Kg |
| COEF. 6                                                                                  | COEF. 6                                                                                  | COEF. 6                                                                                   | COEF. 6                                                                                   | COEF. 6                                                                                   | COEF. 6                                                                                   | COEF. 6                                                                                   | COEF. 6                                                                                     | COEF. 6                                                                                     | COEF. 6                                                                                      |

### Datos Técnicos

|           |         |
|-----------|---------|
| Capacidad | 4000 kg |
| Largo     | 2 m     |
| Ancho     | 100 mm  |
| Colores   | Gris    |

### Almacenamiento

Almacenar a temperatura ambiente y en resguardo de la luz solar.

### Transporte

No es necesario condiciones especiales de transporte.

### Vencimiento

En condiciones óptimas de almacenamiento no tienen vencimiento.