



TRA22BAG

ANTICAÍDAS Y SALVAMENTO, ESPACIOS CONFINADOS

Protección anticaídas



Aplicaciones

- Reformas / Profesional autónomo
- Industria química
- Automóvil
- Petróleo y gas (extracción)
- Industria minera
- Petroquímica

Certificaciones y normas

CE CATEGORÍA III

EN 795

TS16415
3

Protección contra



Caídas



TRA22BAG

ANTICAÍDAS Y SALVAMENTO, ESPACIOS CONFINADOS

Protección anticaídas

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Trípode telescópico
Dispositivo de anclaje	Trípode
Composición del soporte principal	Aluminio
Longitud máxima (m)	1,97
Longitud mínima (m)	1,25
Largo (m)	2
Color	Aluminio
Vida útil desde la fabricación (años)	20
Peso (kg) (kg)	17,4
Distancia hasta el suelo (m)	1,89
No incluido	Marcha TRA103
Situaciones de trabajo anticaídas	Salvamento y evacuación, Desplazamiento vertical, espacio confinado
Longitud (ft)	6.5616









TRA22BAG


ANTICAÍDAS Y SALVAMENTO, ESPACIOS CONFINADOS

Protección anticaídas

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
TRA22BAG	Aluminio	Ajustable	TRA22BAG	3295249199272	13295249199279	1	1	23.97 kg	28.0 cm	33.5 cm	154.5 cm

 Caja completa

 Mín. Vta. (múltiplo)

 Box Width

 Box Depth

 Box Height