



TRA32BAG

SALVAMENTO Y EVACUACIÓN

Protección anticaídas



Aplicaciones

- Reformas / Profesional autónomo
- Industria química
- Automóvil
- Petróleo y gas (extracción)
- Industria minera
- Petroquímica

Certificaciones y normas



EN 795
TIPO B

TS16415
3

Protección contra



Caídas



TRA32BAG

SALVAMENTO Y EVACUACIÓN

Protección anticaídas

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Trípode telescópico
Dispositivo de anclaje	Trípode
Composición del soporte principal	Aluminio
Longitud máxima (m)	3,02
Longitud mínima (m)	1,74
Largo (m)	3
Color	Aluminio
Tallas	Talla única
Peso (kg) (kg)	22,2
Distancia hasta el suelo (m)	2,62
Número máximo de usuarios	3
Situaciones de trabajo anticaídas	Salvamento y evacuación, Desplazamiento vertical, espacio confinado
Longitud (ft)	9.8425








TRA32BAG

SALVAMENTO Y EVACUACIÓN

Protección anticaídas

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
TRA32BAG	Aluminio	Ajustable	TRA32BAG	3295249199289	0	1	1	31.8 kg	27.6 cm	30.3 cm	209.5 cm



Caja completa



Mín. Vta. (múltiplo)



Box Width



Box Depth



Box Height