

DSSW 930-1/2" (601549000) Atornillador de impacto neumático

N.º de pedido 601549000
EAN 4007430244987



Imagen representativa

- Utilizable universalmente para atornillar pernos de rueda en el vehículo, para trabajos de montaje y reparación
- Cómodo y ligero para un trabajo fácil, incluso en lugares de difícil acceso
- Carcasa compuesta ergonómica: aislante contra el frío, antideslizante y de pocas vibraciones para un trabajo confortable
- Conmutación ergonómica a la derecha/izquierda con manejo confortable monomanual
- La salida del aire fácil de usar a través de la empuñadura evita los remolinos de polvo en el área de trabajo
- Par de apriete ajustable en 3 niveles para diferentes casos de atornillado
- Mecanismo de percusión de doble martillo duradero

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Presión de trabajo	6.2 bar / 90 psi
Demanda de aire	9 l/s / 19 cfm
Alojamiento cuadrado	1/2"
Par de giro máx.	650 Nm / 480 ft. lbs
Máx. par de aflojamiento	980 Nm / 730 ft. lbs
Peso	1.8 kg / 4 lbs

VIBRACIÓN

Atornillar con impacto	4.8 m/s ²
------------------------	----------------------

Inseguridad de medición K	0.97 m/s ²
---------------------------	-----------------------

EMISIÓN DE RUIDO

Nivel de intensidad acústica	88 dB(A)
------------------------------	----------

Nivel de potencia acústica (LwA)	99 dB(A)
----------------------------------	----------

Inseguridad de medición K	3 dB(A)
---------------------------	---------

Alcance de la entrega

- Boquilla insertable EURO 1/4"
- Boquilla insertable 1/4" ARO/Orion
- Boquilla insertable ISO 1/4"
- Boquilla portatubo de 10 mm y pinza para manguera según ISO 11148
- 1 botella de aceite