



HOJA DE INFORMACION TECNICA

SILOC W 80 LUBRICANTE MULTIUSO

PRODUCTO

Mezcla de derivados del petróleo con el agregado especial de aditivos lubricantes.
Alta penetración para lubricar y proteger piezas mecánicas.

PROPIEDADES GENERALES

Aspecto:	liquido
Color:	incolore a ligeramente amarillento
Densidad (+20 °C):	0,8 (\pm 2%) g/cm ³
Temperatura de aplicación:	+5 a +35 °C
Volátiles:	70 – 75 %
Solubilidad:	Insoluble en agua, soluble en solventes orgánicos.

APLICACION

Lubricante multiuso. Forma una película protectora con efecto residual.
Afloja y lubrica piezas oxidadas, elimina chirridos, desplaza la humedad, protege los metales.
Evita que en las piezas se pegue tierra y suciedad. Reduce el desgaste.
Para el hogar, la industria y el taller: bisagras, picaportes, cerrojos, pasadores, cerraduras, correderas, cadenas, rodamientos, armas, herramientas, equipos de pesca.

MODO DE USO

Agite el envase antes de usar.
Aplique en el área y deje actuar, para una aplicación mas concentrada coloque la cánula de extensión en el actuador.
Para acelerar la penetración golpee suavemente las piezas.
En casos difíciles repita la operación.

PRESENTACIONES

Aerosol por 250 ml / 168 g.
Aerosol por 426 ml / 288 g.

PRECAUCIONES

- a) **De almacenamiento:**
ATENCIÓN



Indicaciones de peligro

Aerosol Inflamable

Contiene gas a presión; puede reventar si se calienta.

No exponer a temperaturas superiores a los 50 °C.

Vida útil : 36 meses

- b) **De uso:**

Antes de la aplicación sobre materias plásticas y superficies pintadas, verificar que el producto no las ataque químicamente.

No perforar ni quemar el envase aún vacío. No rociar el contenido sobre llama libre o materiales incandescentes.

- c) **Toxicidad:**

Consultar la hoja de Seguridad correspondiente

Los datos contenidos en esta hoja poseen carácter informativo, Están producidos de acuerdo a los mejores conocimientos y experiencias hechas hasta ahora. No podemos asumir ninguna responsabilidad por resultados obtenidos por terceros, cuyos procedimientos y métodos no hayan sido sometidos a nuestro control.

Fecha de redacción: Junio 2025.

Revisión: 06

ITW GROUP - ANAEROBICOS S.R.L. - Calle 117 N° 6274 - (B1655CTB) Villa Loma Hermosa - San Martín - Pcia. de Buenos Aires - Argentina Teléfono: (54-11) 2200-9536

www.anaerobicos.com.ar

e-mail: asist_tec@anaerobicos.com.ar