

AV



Propiedades

- Lectura mejor, más rápida y más precisa gracias a las burbujas patentadas
- Mejor legibilidad en condiciones de poca luz gracias al revestimiento luminoso optimizado SOLA
- Alta exactitud de medición en las posiciones normal e invertida
- Burbujas de bloque de vidrio acrílico a prueba de rotura con lente de aumento (+20 %) y 30 años de garantía de estanqueidad
- Robusto perfil de aluminio
- Tapones a prueba de impactos

Aplicación

- Medición horizontal
- Medición vertical

Fabricante

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götztis, Austria
T +43 5523 53380-0
www.sola.at, sola@sola.at

Modelo	Longitud	Unid.	VP	Nº ref.	EAN
AV 30	30 cm	1	○	01110301	9002719000310
AV 40	40 cm	1	○	01110501	9002719000327
AV 50	50 cm	1	○	01110701	9002719000334
AV 60	60 cm	1	○	01110801	9002719000341
AV 80	80 cm	1	○	01111101	9002719000365
AV 100	100 cm	1	○	01111301	9002719000372
AV 120	120 cm	1	○	01111401	9002719000389
AV 150	150 cm	1	○	01111501	9002719010043
AV 180	180 cm	1	○	01111601	9002719010050
AV 200	200 cm	1	○	01111701	9002719010067

Detalles técnicos

Denominación del artículo	Nivel de burbuja de perfil tubular
Dimension	49 x 21 mm
Material	Aluminio
Superficie	Anodizado
Color	Plata
Peso del perfil	520 g/m
Tolerancia de medición en posición estándar	0,50 mm/m (0,029°)
Tolerancia de medición en posición invertida	1,00 mm/m (0,057°)
Burbujas horizontales	1
Burbujas verticales	1
Superficie de medición	Anodizado
Tapón	1-C

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götztis, Austria
T +43 5523 53380-0
sola@sola.at, www.sola.at

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co. KG
Heuriedweg 69
88131 Lindau, Germany
T +49 8382 28585
sola@sola.at, www.sola.de

SOLA Suisse AG
Grenzstrasse 24
9430 St. Margrethen, Switzerland
T +41 71 740 1616
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch